



divslāņu parkets	
sinētisks audums vai koka gumija	risinājumu precizēt pēc grīdas seguma ražotāja rekomendācijām
tvaiķa barjera	
izlīdzinošā kārtā - ESTRICH, min. slāņa biezums 60mm,	
virsmā gruntēta un špaltelēta	
keramzīts S, min. slāņa biezums 12mm	
plēve, ELT-PEFOL, 200 vai analogs	
ūdens tvaiku caurlaidība<0.3g/m2, biezums 200µ	
esošā grīda: betons, keramzīts, grunts	




M1.1 / GRĪDA UZ GRUNTS 1. STĀVA TELPĀS (KOKS)

2.5	linolejs
60	izlīdzinošā kārtā - ESTRICH, min. slāņa biezums 60mm,
virsmā gruntēta un špaltelēta	
keramzīts S, min. slāņa biezums 12mm	
plēve, ELT-PEFOL, 200 vai analogs	
ūdens tvaiku caurlaidība<0.3g/m2, biezums 200µ	
esošā grīda: betons, keramzīts, grunts	




M1.2 / GRĪDA UZ GRUNTS 1. STĀVA TELPĀS (LINOLEJS)

2.5	linolejs
60	izlīdzinošā kārtā - ESTRICH, min. slāņa biezums 60mm,
virsmā gruntēta un špaltelēta	
-175	beramais keramzīts
	esošs dzelzbetona pārseguma panelis



M2.2 / STARPSTĀVU PĀRSEGUMS 2. STĀVA TELPĀS
LINOLEJS

15	flīzes, flīžu līme
60	izlīdzinošā kārtā - ESTRICH, min. slāņa biezums 60mm,
virsmā gruntēta un špaltelēta	
-165	beramais keramzīts
	esošs dzelzbetona pārseguma panelis



M2.1 / STARPSTĀVU PĀRSEGUMS 2. STĀVA TELPĀS
FLĪZES

a r h i t e k t ū r a s s t u d i j a

1.618

arhitektu projektoris

SIA "1.618"

reģ.nr. 40003026716

licences nr. 4883-R

Darza ielā 3, Rīga, LV-1007

tālrunis: +371 29161749

studija@p618.lv

www.p618.lv

izdots	
E	
D	
C	
B	
A	16.04.2014.

arhitekts

ARONA TOMARINA

arhitekts, sert.nr. 10-0964

pasūtītājs

Siguldas novada dome

reģ. Nr. 90000048152

Pils ielā 16, Sigulda, LV-2150

projekta nr.

SND-0312/Nr.175

projekts

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

"PĪLĀDZĪTIS" REKONSTRUKCIJA

Strēlnieku ielā 13, Siguldā

grupa nr. 003, grunts nr. 1634

projekta stadija

AUT

būvprojekta daļa

ARHITEKTŪRAS DAĻA

būvprojekta sadaļa

AR

rasējums

GRĪDU RISINĀJUMI M1 UN M2

mērogs

M 1 : 10

lapas marķa

AR-403

lapas nr.