

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  
 UN NORĀDĪJUMI

- jebkuras neatbilstības gadījumā dažādu sadaļu rasējumos par galvenajiem uzskatāmi Arhitektūras daļas risinājumi.
- Visas piesaistes un izmēri precizējami objektā.
- Stiprinājumu sistēmu tehnoloģijas, detalizētas materiālu specifikācijas un to aprēķins ietilpst izgatavotāju kompetencē.
- Pirms būvniecības darbu sākšanas visi tehnoloģiskie risinājumi, tehnoloģisko risinājumu pieslēgumu mezgli un detaļas jāprecizē ar izvēlēto iekārtu piegādātāju un to atbilstību projektam saskaņot ar projekta arhitektu.
- Vietās, kur inženierkomunikācijas šķērso sienas un pārsegumus ar normētu ugunsizturību, lietot atbilstošus blīvījumus, vārstus u.c. nepieciešamos būvizstrādājumus, sk. Ugunsdrošības pasākumu aprakstu.
- Visiem minētajiem materiāliem var izmantot analogu, iepriekš saskaņojot ar projekta arhitektu.
- Visus nespecificētos nepieciešamos materiālus un toņus saskaņot ar projekta arhitektu pirms mēbeļu izgatavošanas.

TELPU EKSPĻIKĀCIJA:

04	1	Gērbtuve	16.7
04	2	Ēdienu sadales telpa	2
04	3	Grupas telpa	67.6
04	4	Sanitāri tehniskā telpa	14.3
05	1	Gērbtuve	17.1
05	2	Ēdienu sadales telpa	2.5
05	3	Grupas telpa	66.9
05	4	Sanitāri tehniskā telpa	13.3
11	3	Kāpņu telpa	4.3
		Kopā:	204.7

PIEZĪMES:

Slēdžu un rozešu uzstādīšanas augstums bērnodrāzā - 1.8m no grīdas, pārējās telpās slēdžiem - 1.0m, rozetēm - 0.3m, ja nav norādīts savādāk. Bērnodrāzā rozes uzstādīt ar bērnu aizsardzību. Rozetes telpās, kur tās nav uzrādītas - paredzēt esošajās vietās un skaitā

APZĪMĒJUMI:

- esoši (nepiec. gad. atjaunoti) piekārtie griesti

jauni piekārtie griesti

Jauni piekaramie minerālšķiedras plākšņu griesti, Armstrong Silhouette 15 shadowline perimetrs
- Griestos iebūvēts gaismeklis ar lumin. spuldzēm, 4x14W, IP20

Griestos iebūvēts gaismeklis ar lumin. spuldzēm, 4x14W, IP20, ar akum. t=

virš griestiem montēts gaismeklis ar lumin. spuldzēm, 4x14W, IP20
- Griestos iebūvēts gaismeklis ar kompakt. lumin. spuldzēm, 1x18W vai 2x18l

Griestos iebūvēts gaismeklis ar kompakt. lumin. spuldzēm, 2x18W, IP20, ar

Griestu gaismeklis ar kompakt. lumin. spuldzēm, 2x26w, IP20


Griestu gaismeklis ar kompakt. lumin. spuldzēm, 2x18W, IP44

izgaismots evakuācijas izejas norādītājs

EL. ROZETE IP20

EL. ROZETE IP44

Griestos iebūvēts SPOT gaismeklis ar LED spuldzi GU10



arhitektūras studija

atbildīgais projektētājs

SIA  
 reģ.nr. 40003/  
 licences nr. 1  
 Dārza ielā 3, Rīgā, L.  
 tālr.: +371 29  
 studija@1  
 www.1

izdots		
E		
D		
C		
B		
A		14.0

būvprojekta vadītājs, AR sadaļas vadītājs

ARONA TOMA  
 arhitekts, sert.nr. 10

pasūtītājs

Siguldas novads

reģ. Nr. 90000  
 Pils ielā 16, Sigulda, L.

projekta nr.

SND-0312/N

projekts

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀ  
 "PĪLĀDZĪTIS" REKONSTRUK

Strēlnieku ielā 13, S  
 grupa nr. 003, grunts nr.

projekta stadija

būvprojekta daļa

ARHITEKTŪRAS DAĻA

būvprojekta sadaļa

rasējums

OTRĀ STĀVA GRIESTU PL  
 EL ROZEŠU IZVIETO.

mērogs

lapas marka

lapas nr.

M 1

AR-1